


OKRUGLA LAK ŽICA

ELMOVER		
SIROVINA	Bakar (Cu)	čistoća 99,99%
PROIZVODNE DIMENZIJE		0,300 – 1,000mm
NORMA	IEC	60317-13
IZOLACIJSKI SASTAV	Osnovni sloj	THEIC modificirani poliestereimid
	Dodatni sloj	Poliamid-imid
TEHNIČKI PODACI	Klasa	C
	Prirast	L1, L2
	Temperaturni indeks (°C)	220
	Toplinski šok (°C)	>240
	Temperatura omekšanja (°C)	>340
	Otpornost na otapala	5H
	R22 otpornost	vrlo dobra
	Dielektrična čvrstoća kod sobne temperature	>2 x IEC vrijednosti
	Otpornost na transformatorska ulja	dobra
PRIMJENA	ELMODUR je bakreni vodič lakiran sa smolama uglavnom namijenjen za sve motore, električne strojeve koji rade pri visokim temperaturama (do 240°C). Razvijen je za sve elektrotehničke primjene od malih namotaja preciznih instrumenata do velikih motora i transformatora velike snage i i visokotemperaturnih transformatora. Ima izvrsne mehaničke i toplinske karakteristike, te kemijsku otpornost.	